



ACABAMENTOS PARA LITOCROM STARLIKE®

DESCRIÇÃO

Os aditivos GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD e NIGHT VISION se forem misturados como terceiro componente juntamente com a argamassa epóxi bi componente LITOCROM STARLIKE®, permitem obter rejunte com efeitos únicos e exclusivos, sem prejudicar a facilidade de limpeza do produto. Estes aditivos são disponíveis separadamente em embalagens já pré dosados para a confecção de 2,5 / 5 kg de LITOCROM STARLIKE®.

GALAXY: Este componente pode ser adicionado a qualquer coloração da gama STARLIKE obtendo um efeito “metalizado.” Em comparação com a coloração original sem aditivo, obter-se-á uma tonalidade ligeiramente mais clara.

SPOTLIGHT: Este componente pode ser adicionado a qualquer coloração da gama STARLIKE obtendo um efeito “brilhante” de cor prata. A intensidade da coloração original não é modificada.

GOLD: Este componente pode ser adicionado a qualquer coloração da gama STARLIKE obtendo um efeito “brilhante” de cor ouro. A intensidade da coloração original não é modificada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aditivos especiais para a argamassa epóxi LITOCROM STARLIKE® indicada para a estucagem das fugas entre ladrilhos cerâmicos, grés porcelanico, mosaicos, clínquer em locais internos com pavimento e parede como, por exemplo: casas de banho, cozinhas, pavimentos de salas de exposições, lojas, elementos de decoração, colunas, etc.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Misturar o catalisador (parte B) com a pasta colorida (parte A) de LITOCROM STARLIKE® confeccionado no balde de 2,5 / 5 kg com o berbequim elétrico dotado com hélice misturadora, até obter uma mistura homogênea sem grumos.

Verter suavemente na mistura o terceiro componente constituído com os acabamentos GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION ou com os aditivos da série COLEÇÃO METÁLICA (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) já pré dosado e misturado até se tornar homogêneo.

APLICAÇÃO

Aplicar a argamassa obtida nas fugas com uma apropriada espátula de borracha e limpar com água seguindo as instruções referidas na embalagem de LITOCROM STARLIKE®.

AVISOS

Não aplicar a argamassa epóxi LITOCROM STARLIKE® juntamente com os componentes GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION ou com os componentes da série COLEÇÃO METÁLICA em superfícies cerâmicas sujeitas ao contato com químicos agressivos como, por exemplo, nos pavimentos industriais.

Manipular com cuidado os aditivos, porque são caracterizados com um peso específico muito baixo e, portanto extremamente voláteis. Se a superfície cerâmica estiver exposta à luz solar ou artificial, os efeitos obtidos com estes aditivos podem ser muito evidenciados.

GAMA DE CORES LITOCROM STARLIKE®					
CORES E COBRANÇA		ACABAMENTOS			
		Galaxy	Spotlight	Gold	Night vision
CLASSIC COLLECTION BASIC	Bianco assoluto C.470	•	•	•	
	Bianco ghiaccio C.270	•	•	•	
	Titanio C.310	•	•	•	
	Silver C. 220	•	•	•	•
	Ardesia C.480	•	•	•	
	Antracite C.240	•	•	•	
	Grigio C. 280	•	•	•	
	Moka C. 420	•	•	•	
	Pietra d'Assisi C. 300	•	•	•	
	Sabbia C.250	•	•	•	•
	Tortora C.490	•	•	•	•
	Travertino C.290	•	•	•	•
GLAMOUR COLLECTION BASIC	Turchese C.400	•	•	•	•
	Artic blu C.390	•	•	•	•
	Zaffiro C.260	•	•	•	•
	Corallo C.230	•	•	•	•
	Lilla C. 380	•	•	•	•
	Ciclamino C. 370	•	•	•	•
	Melanzana C.360	•	•	•	
	Lime C.440	•	•	•	•
	Mela C.410	•	•	•	
	Limone C. 430	•	•	•	
	Arancio C.460	•	•	•	
Rosso oriente C. 450	•	•	•		
METALLIC COLLECTION	Neutro C.340	Platinum			
		Shining gold			
		Bronze			
		Copper			
		Rusty			

Apesar das informações referidas nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, as mesmas têm um valor meramente indicativo.
Cada caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador que assume a responsabilidade do resultado final do trabalho.

Ficha n. 311

Rev. n. 3

Data: Setembro 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =