







covertec *EP*

COVERTEC EP profilo realizzato per l'accostamento tra pavimenti allo stesso livello, (per esempio ceramica e legno, ceramica e composti di cemento o resina). La superficie di sormonto e di scorrimento permette la dilatazione tra i pavimenti, coprendo eventuali difetti di taglio e preservandoli da future fessurazioni. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione alluminio e ottone).



COVERTEC EP-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni si adatta perfettamente sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambientazioni domestiche dove l'ottone è sempre apprezzato. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

COVERTEC EP-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali.

COVERTEC EP 60 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato, grazie alla sua particolare sagoma, protegge i rivestimenti da possibili urti e ne consente la dilatazione. La finitura in argento rende l'ambiente più luminoso mentre la versione in titanio dai toni più scuri riflette la luce creando raffinate sfumature.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	EP	80	ON/OL
Ottone estruso	10	EP	100	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	EP	125	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	8	EP	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	EP	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	EP	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	6	EP	60	AS
Alluminio anodizzato	6	EP	60	AT
Finitura: Argento (AS), Titanio (AT)				
Lunghezza: 2,70 metri				