





La caratteristica dei profili **VARIOTEC DC** consiste nella possibilità di adattamento a differenti dislivelli, grazie alla particolare forma del profilo a mezzaluna che, ruotando, si adatta a spessori compresi tra 7 e 14 mm. di altezza pur mantenendo una superficie in vista assai ridotta ed elegante. L'installazione del profilo avviene tramite adesivo da applicare in opera, riempiendo completamente la cavità che si crea tra pavimento e profilo. Si suggerisce l'applicazione con ns. collante specifico.

variotec™ DC



Sezione quotata scala 1:1



VARIOTEC DC 22 OL Ottone lucido

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

VARIOTEC DC 22 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

	B=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	22	DC	22	OL
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	22	DC	22	AS/AO/AB
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				