

FillCleaner EVO

DETERGENTE ECOLOGICO PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI STUCCATURE EFFETTUATE CON FILLGOOD EVO, IL SIGILLANTE POLIURETANICO ALL'ACQUA, MONOCOMPONENTE E PRONTO ALL'USO.



DESCRIZIONE

FillCleaner EVO è un detergente ecologico a pH neutro, delicato sulle superfici ceramiche, costituito da ingredienti derivanti da sostanze naturali totalmente biodegradabili.

VANTAGGI

- Prodotto a base acqua
- Ottimo potere detergente
- Odore gradevole
- Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi lucidi e gres lappati o levigati senza il rischio di corrosioni ed opacizzazioni
- Non soggetto a classificazione di pericolo per il trasporto

CONFEZIONI

Fiaconi con nebulizzatore da 0,75 l (scatole da 12 pz)

CAMPI DI APPLICAZIONE

FillCleaner EVO è il pulitore specifico per la rimozione dalla superficie delle piastrelle e dei mosaici vetrosi dei residui resinosi di stuccature realizzate con la malta polimerica per fughe FillGood EVO.

La sua particolare viscosità lo rende adatto anche per applicazioni a parete senza colature. Il prodotto risulta efficace nei confronti dei residui superficiali senza danneggiare la malta polimerica applicata nelle fughe. FillCleaner EVO è idoneo anche come sgrassatore di superfici ceramiche a contatto con sostanze alimentari come ad esempio piani cucina.

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

Per la rimozione di eventuali alonature di FillGood EVO, il detergente devono essere applicati quando la stuccatura risulti sufficientemente indurita (normalmente dopo 24 ore alla temperatura di +20/+25°C).

Per residui freschi il prodotto impiegherà un tempo minore mentre potrebbe necessitare di tempi di contatto più lunghi per residui molto stagionati.

Distribuire il prodotto puro sulla superficie e lasciarlo agire qualche minuto.

Successivamente strofinare la superficie con feltro bianco (art. 109GBNC).

Si raccomanda di applicare il pulitore FillCleaner EVO su aree non troppo estese (circa 1- 2 m²) in modo da non lasciarlo a contatto con la stuccatura per più di 5 minuti.

Si consiglia di frizionare meccanicamente il prodotto durante la sua azione per facilitare la rimozione.

Raccogliere la soluzione detergente con una spugna inumidita ed asciugare la superficie con uno strofinaccio o panno pulito.

Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto si riformerebbero aloni sulla superficie.

Nel caso in cui, dopo il risciacquo, si notino ancora residui di patina poliuretanic, ripetere l'applicazione con la stessa metodologia.

AVVERTENZE

- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Utilizzare il prodotto puro non diluito
- La pulizia con FillCleaner EVO deve essere effettuata trascorse almeno 24 ore dalla stuccatura con FillGood EVO
- Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
- In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Liquido denso trasparente
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Voce doganale	34029090
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

DATI APPLICATIVI

Tempo di trattamento	5-7 minuti
Infiammabilità	NO
pH	6,5 - 7,5
Peso specifico	0,99 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +30°C
Consumo	10 - 15 m ² /l

NOTE

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Scheda n. **321**
Revisione n. **3**
Data: **Gennaio 2021**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

