





Terminali e paragradini specifici per superfici in PVC e linoleum o altri materiali molto sottili, spessi 2 ÷ 3 mm, come agugliati pressati. Assicurano una finitura con poco incremento di spessore, coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento.


linotec™



LINOTEC AP 17 AS* Alluminio anodizzato (con adesivo)

Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm, realizzato in alluminio anodizzato, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).


Sezione quotata scala 1:1



	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	17 17	AP AP	17 17	ASA ASN
Lunghezza: 2,70 metri				

LINOTEC AP 19 OL* Ottone lucido (con adesivo)


Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. Realizzato in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).



Materiale: Ottone estruso	19 19	AP AP	19 19	OLA OLN
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

LINOTEC AV 30 OL* Ottone lucido (con adesivo)

Terminale a zero per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Realizzato in ottone lucido mediamente resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.




Materiale: Ottone laminato	30	AV	30	OLA
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90/1,35 metri				

Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato

Paragradingo specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.



	H*+H	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	2,5+30 2,5+30 2,5+30	SC SC SC	30 30 30	ASN AON ABN
Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				