


linetec PT

LINETEC PT sono profili di frazionamento disponibili in diverse altezze per adattarsi ai vari spessori dei pavimenti.

La parte in vista del profilo risulta essere di 2,5 mm.

Facilmente deformabili, permettono di ottenere disegni decorativi che li rendono particolarmente indicati per la posa della palladiana e delle pavimentazioni in agglomerati cementizi o a base di resine.

I profili sono levigabili in opera.



Sezione Ottone



Sezione Inox

Sezione quotata scala 1:1
(PT 200*)



LINETEC PT-ON Ottone naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

LINETEC PT-IN Acciaio inox naturale AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali.

	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso	2,5x10	PT	100	ON
	2,5x15	PT	150	ON
Finitura: Naturale (ON)	2,5x20	PT	200	ON
	2,5x40	PT	400	ON
	5,0x30	PT	305	ON
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

Materiale: Acciaio inox AISI 304	2,5x10	PT	100	IN
	2,5x15	PT	150	IN
Finitura: Naturale (IN)	2,5x20	PT	200	IN
	2,5x40	PT	400	IN
Lunghezza: 2,70 metri				