




carpetec™ MG

Profilo di giunzione tra pavimenti in moquettes, costituito da una base da fissarsi prima della posa e da una parte superiore con superficie zigrinata da agganciare ad incastro dopo l'applicazione della moquettes.
Disponibili nella versione con base forata o dentellata.
La base e la parte superiore in vista sono articoli indipendenti da ordinare separatamente.



Sezione quotata scala 1:1



CARPETEC MG 25 A*N Alluminio anodizzato - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, realizzato in alluminio anodizzato in tre finiture: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB), presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico.

CARPETEC MG 25 OLN Ottone lucido - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.

CARPETEC MGB 25 AN* Alluminio naturale - Base di fissaggio

Base forata da fissare con viti e tasselli per moquettes incollata Cod. F.
Base dentellata per la posa di moquettes in tensione Cod. D.

	B=mm	MG	Art.	
Materiale:	25	MG	25	ASN
Alluminio anodizzato estruso	25	MG	25	AON
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)	25	MG	25	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	25	MG	25	OLN
Ottone estruso				
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	43	MGB	25	ANF
Alluminio	43	MGB	25	AND
Finitura: Naturale (AN*)				
Lunghezza: 2,70 metri				