

SHOWERTEC STKPV

DESCRIZIONE PRODOTTO



Showertec STKPV


La gamma SHOWERTEC STK comprende una serie di profili dedicati alla zona doccia. Sono prodotti ideati per semplificare il lavoro di posa. I profili STKPV fungono da transizione tra il piatto doccia piastrellato in pendenza e il pavimento quando si vuole installare anche la parete in vetro. Quest'ultimo può essere combinato con il suo profilo frontale STKF e con il profilo portavetro STKV montato a rivestimento in modo da permettere un montaggio sicuro della parete in vetro della doccia e per ottenere una finitura omogenea ed ottimale grazie alla linea pulita dell'installazione. I profili Showertec STK consentono di realizzare ambienti bagno dal design minimalista e moderno ottenendo docce a filo pavimento prive di ostacoli e senza barriere architettoniche.

Disponibile sia in versione destro che sinistro.

I profili STKPV fungono da transizione tra il piatto doccia piastrellato in pendenza e il pavimento quando si vuole installare anche la parete in vetro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 1,35 m - 2,00 m



Articolo	HxB mm	Materiale	Finitura	Pz
STKPV35IS135DX	10x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKPV35IS135SX	10x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKPV48IS200DX	10x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKPV48IS200SX	10x48	Acciaio inox	Spazzolato	1

APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo STKPV alla lunghezza desiderata;
2. Applicare l'adesivo per piastrelle sulla superficie dove sarà posato il profilo e posizionarlo premendolo in modo che sia annegato in esso;
3. Posare le piastrelle spalmando il collante su tutta la superficie utilizzando la tecnica a letto pieno e avendo cura di lasciare una fuga di 2mm;
4. Pulire gli eventuali residui di colla dal profilo prima che si asciughi;
5. Stuccare con cura coprendo tutte le fughe e pulire il profilo da tutti i residui prima che si asciughino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi.
Il profilo non necessita di particolare cura o manutenzione.

