




stairtec™ SWP

Stairtec SWP è un particolare fungo della serie SWR in acciaio inox con parte in vista sporgente di 5 mm per consentire la segnalazione di ostacoli, utilizzabile in scale così come camminamenti o corsie dedicate. Utilizzabile su scale o pavimenti in marmo, pietra o legno in abbinamento con SWR.

L'esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all'interasse suggerito di 70 mm. Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWP.

Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica è preferibile eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto.


Le zigrinature verticali favoriranno l'incollaggio meccanico con il particolare in acciaio inox.



Sezione quotata scala 1:1



La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antiscivolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SWP 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303 DIN 1.4305

Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche. L'elemento in acciaio inox offre un'elevata resistenza meccanica.

	B=mm	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 303	25	SWP	25	IL
Diametro: 25 mm				

