



Una gamma completa di profili di raccordo e coprisoglia di diverse larghezze con superficie liscia o zigrinata, bombati o piatti per non creare spessore sotto la porta, indicati per uso domestico, le versioni pesanti, in ottone e alluminio estruso, sono adatte ad ambienti con traffico elevato. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Indicati per eliminare difetti di posa e creare dei giunti di dilatazione non previsti.


strip⁺tec™ ST/STB



STRIPTEC ST 38 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con superficie zigrinata. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 3,7 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).

Sezione quotata scala 1:1



	B=mm	Art.		Adesivo	Forato
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	38	ST	38	ASA	ASF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	38	ST	38	AOA	AOF
				ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
0,90/1,35 metri					

STRIPTEC STB-OL* Ottone lucido

L'ottone garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali assoggettate ad un traffico intenso che in ambito domestico, dove l'ottone è sempre apprezzato. Spessore rilevato al centro 1,5 mm. Versione adesiva (O*A), forata (O*F).



Materiale: Ottone estruso	30	STB	30	OLA	OLF
	35	STB	35	OLA	OLF
	40	STB	40	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)					
Lunghezza: 2,70 metri					
0,90/1,35 metri					

STRIPTEC ST 50 OL* Ottone lucido

Profilo bombato in ottone pesante con spessore al centro di 5 mm. Ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali, assoggettate ad un traffico intenso. Versione adesiva (O*A), forata (O*F).



Materiale: Ottone estruso	50	ST	50	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)					
Lunghezza: 2,70 metri					

STRIPTEC STB 25 A* Alluminio anodizzato

Profilo piatto in alluminio anodizzato con superficie rigata. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 2,2 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).



Materiale: Alluminio anodizzato estruso	25	STB	25	ASA	ASF
	25	STB	25	AOA	AOF
	25	STB	25	ABA	ABF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)					
Lunghezza: 2,70 metri					
0,90/1,35 metri					

STRIPTEC STB 35 A* Alluminio anodizzato

Profilo piatto in alluminio anodizzato. La versione forata prevede i fori al centro della sezione, è disponibile inoltre la versione con fori laterali cod. L. Spessore rilevato al centro 2,4 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).



Materiale: Alluminio anodizzato estruso	35	STB	35	ASA	ASF
	35	STB	35	AOA	AOF
	35	STB	35	ABA	ABF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)					
Lunghezza: 2,70 metri					
0,90/1,35 metri					

Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m