


vario+tec

La gamma **VARIOTEC** comprende inoltre una serie di altri profili particolarmente versatili, da utilizzarsi con funzioni di terminali o di raccordo tra pavimenti di diversa natura e spessore e per eliminare qualsiasi dislivello creato dalla posa di un pavimento nuovo su uno preesistente, rifinendone e proteggendone i bordi.


Funzionali raccordi per abbinare pavimenti in ceramica o parquet a materiali di spessore inferiore, come moquette o pavimenti vinilici.



#### VARIOTEC DR 36 OLA Ottone lucido (con adesivo)

Terminale rotante in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.


Sezione quotata scala 1:1



|                              | B=mm |    | Art. |     |
|------------------------------|------|----|------|-----|
| Materiale:<br>Ottone estruso | 36   | DR | 36   | OLA |
| Finitura: Lucida (OL)        |      |    |      |     |
| Lunghezza: 2,70 metri        |      |    |      |     |
| 0,90/1,35 metri              |      |    |      |     |

#### VARIOTEC DR 36 A\*A Alluminio anodizzato (con adesivo)

Terminale rotante in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento, Oro, Bronzo, indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.




|                                                   |    |    |    |     |
|---------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| Materiale:                                        | 36 | DR | 36 | ASA |
| Alluminio anodizzato                              | 36 | DR | 36 | AOA |
| estruso                                           | 36 | DR | 36 | ABA |
| Finitura*: Argento (AS),<br>Oro (AO), Bronzo (AB) |    |    |    |     |
| Lunghezza:<br>2,70 metri                          |    |    |    |     |

#### VARIOTEC DS 27\* Ottone lucido - Acciaio inox lucido (con adesivo)

Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 12 mm.

Fornito di adesivo nel lato inferiore per una posa rapida e duratura.



|                       |    |    |    |     |
|-----------------------|----|----|----|-----|
| Materiale:            | 27 | DS | 27 | OLA |
| Ottone laminato       | 27 | DS | 27 | ILA |
| Acciaio inox          |    |    |    |     |
| Finitura: Lucida (LA) |    |    |    |     |
| Lunghezza: 2,70 metri |    |    |    |     |
| 0,90/1,35 metri       |    |    |    |     |

#### VARIOTEC LS 30 A\*A Alluminio anodizzato (con adesivo)

Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 13 mm.

Fornito di adesivo nel lato inferiore per una posa rapida e duratura.



|                                                   |    |    |    |     |
|---------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| Materiale:                                        | 30 | LS | 30 | ASA |
| Alluminio anodizzato                              | 30 | LS | 30 | AOA |
| estruso                                           | 30 | LS | 30 | ABA |
| Finitura*: Argento (AS),<br>Oro (AO), Bronzo (AB) |    |    |    |     |
| Lunghezza:<br>2,70 metri                          |    |    |    |     |

Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m